



	<p><b>Специальная серия 400CF для квадроциклов CFMOTO</b></p> <p>Сверхяркие светодиоды CREE мощностью 5 Вт                      Использована технология Прайм Драйв. Рабочее напряжение 11-65В.                      Сверхнизкое токопотребление. Пылеводонепроницаемый (по классу IP 68) Литой ударопрочный корпус из алюминиевого сплава. Порошковая окраска, устойчивая к воде, снегу и грязи. Диапазон рабочих температур от -40С до +80С; Универсальное крепление.</p> <p>Отличное решение в качестве фронтального света. Рекомендуется ставить 2шт.</p> <p><b>Вес, кг: 0,68</b></p> <p><b>Светоотдача фары, Лм: 1972</b></p> <p><b>Размер, мм: 100x108x65</b></p>
	<p><b>Сила тока, А (при 12В): 1,67</b></p> <p><b>Рекомендованная розничная цена: 14 900 руб.</b> (за 2 фары и комплект проводки)</p> <p><b>Артикул: 400CF</b></p>
	<p><b>Универсальный светодиодный фонарь UF32CF</b></p> <p>Пылеводонепроницаемый (по классу IP 69К) пластиковый корпус. 32 светодиода мощностью 0,2 Вт. Рабочее напряжение 12-32 В. Диапазон рабочих температур от -40С до +50С.</p> <p>Отличное решение в качестве фонаря заднего хода или дополнительного (штурманского) света</p> <p><b>Вес, кг: 0,19</b></p> <p><b>Светоотдача фары, Лм: 500</b></p> <p><b>Размер, мм: 86x81x23</b></p> <p><b>Сила тока, А (при 12В): 0,5</b></p> <p><b>Рекомендованная розничная цена: 5 920 руб.</b></p> <p><b>Артикул: UF32CF</b></p>
	<p><b>Универсальный светодиодный фонарь PDWCF</b></p> <p>Пылеводонепроницаемый (по классу IP 68) пластиковый корпус. Светодиод мощностью 2 Вт. Рабочее напряжение 12-32 В. Диапазон рабочих температур от -40С до +50С</p> <p>Применяется в качестве дополнительного (штурманского) света.</p> <p><b>Вес, кг: 0,09</b></p>

	<p><b>Светоотдача фары, Лм: 140</b></p> <p><b>Размер, мм: 51,7</b></p> <p><b>Сила тока, А (при 12В): 0,17</b></p> <p><b>Рекомендованная розничная цена: 1 990 руб.</b></p> <p><b>Артикул: PDWCF</b></p>
	<p><b>Сверхяркие светодиоды CREE LPX6CF (мощностью 5 Вт)</b></p> <p>Использована технология Прайм Драйв. Рабочее напряжение 9-32 В. Диоды расположены в один ряд. Сверхнизкое токопотребление. Пылеводонепроницаемый (по классу IP 69К) литой ударопрочный корпус из алюминиевого сплава. Порошковая окраска, устойчивая к воде, снегу и грязи. Диапазон рабочих температур от -40С до +80С. Универсальное крепление с резиновыми амортизаторами. Возможность регулировки фары по наклону 50 град. Пылеводонепроницаемый разъем питания Дойч коннектор. Срок службы светодиодов до 50000 часов.</p> <p>Отличное решение в качестве фронтального света. Эллиптический угол рассеивания позволит отрегулировать фару для комфортного освещения фронтальной и боковой зон.</p> <p><b>Вес, кг: 0,9</b></p> <p><b>Светоотдача фары, Лм: 2958</b></p> <p><b>Размер, мм: 214x53x62</b></p> <p><b>Сила тока, А (при 12В): 2,5</b></p> <p><b>Рекомендованная розничная цена: 18 900 руб.</b></p> <p><b>Артикул: LPX6CF</b></p>
	<p><b>Сверхяркие светодиоды CREE PX6CF (мощность 5 Вт)</b></p> <p>Использована технология Прайм Драйв. Рабочее напряжение 9-32 В. Диоды расположены в два ряда. Сверхнизкое токопотребление. Пылеводонепроницаемый (по классу IP 69К) литой ударопрочный корпус из алюминиевого сплава. Порошковая окраска, устойчивая к воде, снегу и грязи. Диапазон рабочих температур от -40С до +80С. Универсальное крепление с резиновыми амортизаторами. Возможность регулировки фары по наклону 50 град. Пылеводонепроницаемый разъем питания Дойч коннектор. Срок службы светодиодов до 50000 часов.</p> <p>Отличное решение в качестве фронтального света. Рекомендуется ставить 2шт. Эллиптический угол рассеивания позволит отрегулировать фару для комфортного освещения фронтальной и боковой зон.</p> <p><b>Вес, кг: 1,2</b></p> <p><b>Светоотдача фары, Лм: 2958</b></p> <p><b>Размер, мм: 120x80x84</b></p>

	<p><b>Сила тока, А (при 12В): 2,5</b></p> <p><b>Рекомендованная розничная цена: 14 900 руб.</b></p> <p><b>Артикул: PX6CF</b></p>
	<p><b>Сверхяркие светодиоды CREE PX12CF (мощность 5 Вт)</b></p> <p>Использована технология Прайм Драйв. Рабочее напряжение 9-32 В. Диоды расположены в два ряда. Сверхнизкое токопотребление; Пылеводонепроницаемый (по классу IP 69K) литой ударопрочный корпус из алюминиевого сплава. Порошковая окраска, устойчивая к воде, снегу и грязи. Диапазон рабочих температур от -40С до +80С. Универсальное крепление с резиновыми амортизаторами. Возможность регулировки фары по наклону 50 град. Пылеводонепроницаемый разъем питания Дойч коннектор. Срок службы светодиодов до 50000 часов.</p> <p>Отличное решение в качестве фронтального света. Эллиптический угол рассеивания позволит отрегулировать фару для комфортного освещения фронтальной и боковой зон.</p> <p><b>Вес, кг: 2,4</b></p> <p><b>Светоотдача фары, Лм: 5916</b></p> <p><b>Размер, мм: 201x80x84</b></p> <p><b>Сила тока, А (при 12В): 5</b></p> <p><b>Рекомендованная розничная цена: 29 800 руб.</b></p> <p><b>Артикул: PX12CF</b></p>
	<p><b>Сверхяркие светодиоды CREE LPX21CF (мощность 5 Вт)</b></p> <p>Использована технология Прайм Драйв. Рабочее напряжение 9-32 В. Диоды расположены в один ряд. Сверхнизкое токопотребление; Пыле-водонепроницаемый (по классу IP 69K) литой ударопрочный корпус из алюминиевого сплава. Порошковая окраска, устойчивая к воде, снегу и грязи. Диапазон рабочих температур от -40С до +80С; Универсальное крепление с резиновыми амортизаторами. Возможность регулировки фары по наклону XX град. Пыле-водонепроницаемый разъем питания Дойч коннектор. Срок службы светодиодов до 50000 часов.</p> <p>Отличное решение для SIDEbySIDE в качестве фронтального света с элементами подсветки боковых зон. 15 светодиодов в центре балки обеспечат отличные показатели дальнего света, а 3 светодиода эллиптического луча, с каждой стороны позволят осветить боковые зоны. Предусмотрена возможность отдельного включения дальнего и бокового света.</p> <p><b>Вес, кг: 2,8</b></p> <p><b>Светоотдача фары, Лм: 10353</b></p> <p><b>Размер, мм: 694x53x62</b></p>

	<p><b>Сила тока, А (при 12В): 8,75</b></p>
	<p><b>Рекомендованная розничная цена: 49 900 руб.</b></p>
	<p><b>Артикул: LPX21CF</b></p>
	<p><b>Кронштейны крепления фары PROLIGHT- LPX21CF (пара) для мотовездеходов Side-by- Side</b></p>
	<p>Для мотовездеходов Side-by-Side CF800-U8 EFI, CF800-Z8 EFI</p>
	<p><b>Рекомендованная розничная цена: 11 490 руб.</b></p>
	<p><b>Артикул: Brackets_LPX21CF</b></p>