



Артикул - ALO-2-E4T.

Фары Aurora ALO-2, особо компактные и мощные светодиодные фары широкого применения. Отлично подходят для установки на внедорожные автомобили в качестве дополнительных, в том числе боковых и задних источников света. В силу своих особо малых размеров могут устанавливаться в качестве дополнительного освещения на мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также водную технику. Фары имеют прочные литые алюминиевые корпуса, хороший теплоотвод, отличный уровень защиты от пыли и воды, небыющую оптику.

Технические характеристики:

- Источник света: светодиоды LED
- Диапазон света: Flood, угол - 20°
- Кол-во светодиодов: 4 штук
- Входной вольтаж: 9 - 36V
- Энергопотребление: 1,5A
- Суммарная мощность: 40W
- Мощность светового потока: 3200 Lm (люмен)
- Дальность освещения: 585 метров
- Цветовая температура(CCT): холодный белый
- Цветовая температура (K): 6000K-6500K
- Диапазон рабочих температур (°C): от -40 до +145
- Срок службы светодиодов: 50 000+ часов.
- Мощность диодов: 10W
- Светодиоды: CREE (США)

- КПД линзы 94%
 - Материал линзы: ударопрочный поликарбонат
 - Материал корпуса: алюминий, ударопрочный
 - Мгновенное включение/выключение без предварительного прогрева
 - Класс защиты корпуса: IP69K Защита от проникновения
 - Сертификация: CE, RoHS
 - Гарантия: 2 года
 - Размер: 76 x 82 x 84 мм
 - Вес: 1.5 кг
- Комплектация:**
- Фара (1 штука)
 - Комплект проводов с выключателем
 - Реле
 - Предохранитель



Артикул - ALO-2-P4T.

Технические характеристики:

- Источник света: светодиоды LED
- Диапазон света: Spot, угол - 10°
- Кол-во светодиодов: 4 штук
- Входной вольтаж: 9 - 36V
- Энергопотребление: 1,5A
- Суммарная мощность: 40W
- Мощность светового потока: 3200 Lm (люмен)
- Дальность освещения: 780 метров
- Цветовая температура(CCT): холодный белый
- Цветовая температура (K): 6000K-6500K
- Диапазон рабочих температур (°C): от -40 до +145
- Срок службы светодиодов: 50 000+ часов.
- Мощность диодов: 10W
- Светодиоды: CREE (США)

- КПД линзы 94%
 - Материал линзы: ударопрочный поликарбонат
 - Материал корпуса: алюминий, ударопрочный
 - Мгновенное включение/выключение без предварительного прогрева
 - Класс защиты корпуса : IP69K
 - Сертификация: CE, RoHS
 - Гарантия: 2 года
 - Размер: 76 x 82 x 84 мм
 - Вес: 1.5 кг
- Комплектация:**
- Фара (1 штука)
 - Комплект проводов с выключателем
 - Реле
 - Предохранитель



Артикул - ALO-2-E4J

Технические характеристики:

- Источник света: светодиоды LED
- Диапазон света: Flood, угол - 20°
- Кол-во светодиодов: 4 штук
- Входной вольтаж: 9 - 36V
- Энергопотребление: 1A
- Суммарная мощность: 20W
- Мощность светового потока: 2000 Lm (люмен)
- Дальность освещения: 450 метров
- Цветовая температура(CCT): холодный белый
- Цветовая температура (K): 6000K-6500K
- Диапазон рабочих температур (°C): от -40 до +145
- Срок службы светодиодов: 50 000+ часов.
- Мощность диодов: 5W
- Светодиоды: Oslon (OSRAM, Германия)

- КПД линзы 94%
 - Материал линзы: ударопрочный поликарбонат
 - Материал корпуса: алюминий, ударопрочный
 - Мгновенное включение/выключение без предварительного прогрева
 - Класс защиты корпуса: IP69K
 - Сертификация: CE, RoHS
 - Гарантия: 2 года
 - Размер: 76 x 82 x 84 мм
 - Вес: 1.5 кг
- Комплектация:**
- Фара (1 штука)
 - Комплект проводов с выключателем
 - Реле
 - Предохранитель



Артикул - ALO-2-P4J

Технические характеристики:

- Источник света: светодиоды LED
- Диапазон света: Flood, угол - 20°
- Кол-во светодиодов: 4 штук
- Входной вольтаж: 9 - 36V
- Энергопотребление: 1A
- Суммарная мощность: 20W
- Мощность светового потока: 2000 Lm (люмен)
- Дальность освещения: 450 метров
- Цветовая температура(CCT): холодный белый
- Цветовая температура (K): 6000K-6500K
- Диапазон рабочих температур (°C): от -40 до +145
- Срок службы светодиодов: 50 000+ часов.
- Мощность диодов: 5W
- Светодиоды: Oslon (OSRAM, Германия)

- КПД линзы 94%
 - Материал линзы: ударопрочный поликарбонат
 - Материал корпуса: алюминий, ударопрочный
 - Мгновенное включение/выключение без предварительного прогрева
 - Класс защиты корпуса: IP69K
 - Сертификация: CE, RoHS
 - Гарантия: 2 года
 - Размер: 76 x 82 x 84 мм
 - Вес: 1.5 кг
- Комплектация:**
- Фара (1 штука)
 - Комплект проводов с выключателем
 - Реле
 - Предохранитель



Артикул - ALO-K-2-E4T.

Технические характеристики:

- Источник света: светодиоды LED
- Диапазон света: Diffusion
- Кол-во светодиодов: 4 штук
- Входной вольтаж: 9 - 36V
- Энергопотребление: 1,5A
- Суммарная мощность: 40W
- Мощность светового потока: 3200 Lm (люмен)
- Дальность освещения: 25 метров
- Цветовая температура(CCT): холодный белый
- Цветовая температура (K): 6000K-6500K
- Диапазон рабочих температур (°C): от -40 до +145
- Срок службы светодиодов: 50 000+ часов.
- Мощность диодов: 10W
- Светодиоды: CREE (США)

- КПД линзы 94%
- Материал линзы: ударопрочный поликарбонат
- Материал корпуса: алюминий, ударопрочный
- Мгновенное включение/выключение без предварительного прогрева
- Класс защиты корпуса : IP69K
- Сертификация: CE, RoHS
- Гарантия: 2 года
- Размер: 76 x 82 x 84 мм
- Вес: 1.5 кг
- Комплектация:**
- Фара (1 штука)
- Комплект проводов с выключателем
- Реле
- Предохранитель



Артикул - ALO-D1-10-P4E4J.

Светодиодная фара Aurora ALO-D1-10-P4E4J, специально разработанная для использования в экстремальных условиях. Имеет ударопрочный и влагозащищенный корпус, рекомендуется для установки в качестве дополнительного переднего и заднего света на ATV/UTV технику.

Технические характеристики:

- Источник света: светодиоды LED
- Диапазон света: Combination, угол 10° и 20°
- Кол-во светодиодов: 20 штук
- Входной вольтаж: 9 - 36V
- Энергопотребление: 4,1A
- Суммарная мощность: 100W
- Мощность светового потока: 5600 Lm (люмен)
- Дальность освещения: 920 метров
- Цветовая температура(CCT): холодный белый
- Цветовая температура (K): 6000K-6500K
- Диапазон рабочих температур (°C): от -40 до +145
- Срок службы светодиодов: 50 000+ часов.
- Мощность диодов: 5W
- Светодиоды: Cree

- КПД линзы 94%
- Материал линзы: ударопрочный поликарбонат
- Материал корпуса: алюминий, ударопрочный
- Мгновенное включение/выключение без предварительного прогрева
- Класс защиты корпуса: IP69K
- Сертификация: CE, RoHS
- Гарантия: 2 года
- Размер: 329 x 84 x 89 мм
- Вес: 4 кг
- Комплектация:**
- Фара
- Комплект проводов с выключателем
- Реле
- Предохранитель
- Опорные кронштейны 2 шт



Артикул -ALO-S1-6-E7J.

Светодиодная фара Augora ALO-S1-6-E7J, предназначена для установки в качестве источника дополнительного ближнего света на автомобиле. Светодиодная балка дает ровный яркий свет без пятен пересвета или теней.

Технические характеристики:

- Источник света: светодиоды LED
- Диапазон света: Flood. Угол 20°
- Кол-во светодиодов: 6 штук
- Входной вольтаж: 9 - 36V
- Энергопотребление: 2,2A
- Суммарная мощность: 30W
- Мощность светового потока: 2950 Lm (люмен)
- Дальность освещения: 380 метров
- Цветовая температура(CCT): холодный белый
- Цветовая температура (K): 6000K-6500K
- Диапазон рабочих температур (°C): от -40 до +145
- Срок службы светодиодов: 50 000+ часов.
- Мощность диодов: 5W
- Светодиоды: Oslon (OSRAM, Германия)

- КПД линзы 94%
- Материал линзы: ударопрочный поликарбонат
- Материал корпуса: алюминий, ударопрочный
- Мгновенное включение/выключение без предварительного прогрева
- Класс защиты корпуса: IP69K
- Сертификация: CE, RoHS
- Гарантия: 2 года
- Размер: 232 x 78 x 41 мм
- Вес: 2 кг

Комплектация:

- Фара
- Комплект проводов с выключателем
- Реле
- Предохранитель
- Опорные кронштейны 2 шт



Артикул -ALO-S1-6-P7E7J.

Технические характеристики:

- Источник света: светодиоды LED
- Диапазон света: Combination, угол 10° и 20°
- Кол-во светодиодов: 6 штук
- Входной вольтаж: 9 - 36V
- Энергопотребление: 2,2A
- Суммарная мощность: 30W
- Мощность светового потока: 2950 Lm (люмен)
- Дальность освещения: 510 метров
- Цветовая температура(CCT): холодный белый
- Цветовая температура (K): 6000K-6500K
- Диапазон рабочих температур (°C): от -40 до +145
- Срок службы светодиодов: 50 000+ часов.
- Мощность диодов: 5W
- Светодиоды: Oslon (OSRAM, Германия)

- КПД линзы 94%
- Материал линзы: ударопрочный поликарбонат
- Материал корпуса: алюминий, ударопрочный
- Мгновенное включение/выключение без предварительного прогрева
- Класс защиты корпуса : IP69K
- Сертификация: CE, RoHS
- Гарантия: 2 года
- Размер: 232 x 78 x 41 мм
- Вес: 2 кг

Комплектация:

- Фара
- Комплект проводов с выключателем
- Реле
- Предохранитель
- Опорные кронштейны 2 шт



Артикул -ALO-S1-6-P7J.

Технические характеристики:

- Источник света: светодиоды LED
- Диапазон света: Spot, угол 10
- Кол-во светодиодов: 6 штук
- Входной вольтаж: 9 - 36V
- Энергопотребление: 2,2A
- Суммарная мощность: 30W
- Мощность светового потока: 2950 Lm (люмен)
- Дальность освещения: 720 метров
- Цветовая температура(CCT): холодный белый
- Цветовая температура (K): 6000K-6500K
- Диапазон рабочих температур (°C): от -40 до +145
- Срок службы светодиодов: 50 000+ часов.
- Мощность диодов: 5W
- Светодиоды: Oslon (OSRAM, Германия)

- КПД линзы 94%
- Материал линзы: ударопрочный поликарбонат
- Материал корпуса: алюминий, ударопрочный
- Мгновенное включение/выключение без предварительного прогрева
- Класс защиты корпуса : IP69K
- Сертификация: CE, RoHS
- Гарантия: 2 года
- Размер: 232 x 78 x 41 мм
- Вес: 2 кг
- Комплектация:**
- Фара
- Комплект проводов с выключателем
- Реле
- Предохранитель
- Опорные кронштейны 2 шт



Артикул - ALO-S1-10-P7E7J.

Светодиодная фара Aurora ALO-S1-10-P7E7J, предназначена для установки в качестве источника дополнительного комбинированного света на автомобиле. Светодиодная балка дает ровный яркий свет без пятен пересвета или теней.

Технические характеристики:

- Источник света: светодиоды LED
- Диапазон света: Combination, угол 10° и 20°
- Кол-во светодиодов: 10 штук
- Входной вольтаж: 9 - 36V
- Энергопотребление: 3,8A
- Суммарная мощность: 50W
- Мощность светового потока: 4900 Lm (люмен)
- Дальность освещения: 830 метров
- Цветовая температура(CCT): холодный белый
- Цветовая температура (K): 6000K-6500K
- Диапазон рабочих температур (°C): от -40 до +145
- Срок службы светодиодов: 50 000+ часов.
- Мощность диодов: 5W
- Светодиоды: Oslon (OSRAM, Германия)

- КПД линзы 94%
- Материал линзы: ударопрочный поликарбонат
- Материал корпуса: алюминий, ударопрочный
- Мгновенное включение/выключение без предварительного прогрева
- Класс защиты корпуса :IP69K
- Сертификация: CE, RoHS
- Гарантия: 2 года
- Размер: 327 x 41 x 76 мм
- Вес: 3 кг
- Комплектация:**
- Фара
- Комплект проводов с выключателем
- Реле
- Предохранитель
- Опорные кронштейны 2 шт



Артикул - ALO-D1-20-P4E4J.

Светодиодная фара Aurora ALO-D1-20-P4E4J, специально разработанная для использования в экстремальных условиях. Имеет ударопрочный и влагозащищенный корпус, рекомендуется для установки в качестве дополнительного переднего и заднего света на ATV/UTV технику.

Технические характеристики:

- Источник света: светодиоды LED
- Диапазон света: Combination, угол 10° и 20°
- Кол-во светодиодов: 40 штук
- Входной вольтаж: 9 - 36V
- Энергопотребление: 8,3А
- Суммарная мощность: 200W
- Мощность светового потока: 11200 Lm (люмен)
- Дальность освещения: 1180метров
- Цветовая температура(CCT): холодный белый
- Цветовая температура (K): 6000K-6500K
- Диапазон рабочих температур (°C): от -40 до +145
- Срок службы светодиодов: 50 000+ часов.
- Мощность диодов: 5W
- Светодиоды: Cree

- КПД линзы 94%
 - Материал линзы: ударопрочный поликарбонат
 - Материал корпуса: алюминий, ударопрочный
 - Мгновенное включение/выключение без предварительного прогрева
 - Класс защиты корпуса :IP69K
 - Сертификация: CE, RoHS
 - Гарантия: 2 года
 - Размер: 583 x 84 x 89 мм
 - Вес: 6 кг
- Комплектация:**
- Фара
 - Комплект проводов с выключателем
 - Реле
 - Предохранитель
 - Опорные кронштейны 2 шт



Артикул - ALO-S1-20-P7E7J.

Светодиодная фара Aurora ALO-S1-20-P7E7J, предназначена для установки в качестве источника дополнительного комбинированного света на автомобилях. Светодиодная балка дает ровный яркий свет без пятен пересвета или теней.

Технические характеристики:

- Источник света: светодиоды LED
- Диапазон света: Combination, угол 10° и 20°
- Кол-во светодиодов: 20 штук
- Входной вольтаж: 9 - 36V
- Энергопотребление: 7,6А
- Суммарная мощность: 100W
- Мощность светового потока: 9800 Lm (люмен)
- Дальность освещения: 1100 метров
- Цветовая температура(CCT): холодный белый
- Цветовая температура (K): 6000K-6500K
- Диапазон рабочих температур (°C): от -40 до +145
- Срок службы светодиодов: 50 000+ часов.
- Мощность диодов: 5W
- Светодиоды: Oslon (OSRAM, Германия)

- КПД линзы 94%
 - Материал линзы: ударопрочный поликарбонат
 - Материал корпуса: алюминий, ударопрочный
 - Мгновенное включение/выключение без предварительного прогрева
 - Класс защиты корпуса: IP69K
 - Сертификация: CE, RoHS
 - Гарантия: 2 года
 - Размер: 581 x 41 x 76 мм
 - Вес: 5 кг
- Комплектация:**
- Фара
 - Комплект проводов с выключателем
 - Реле
 - Предохранитель
 - Опорные кронштейны 2 шт